покривен прозорец 150/250см

покривен прозорец 150/200см

покривен прозорец 200/250см

покривен прозорец с решетка тип 3 200/350см

покривен прозорец с решетка тип 3 200/300см

Hnn = 600см

+5.70

+5.20

+3.20

2%

ELECTRICAL MOTOR EXPLOSION PROOF WALL MONTAGE
ЕЛЕКТРОМОТОР ЕХ
Nel.= 600 W/ 400 V

Fresh air for compensation trough safety guard grill
Приемен въздух компенсация през мрежеста решетка
№ 1400x2800 / 1200мм/с / **0.00 m/s**

Fresh air for compensation trough el. hatch
Приемен въздух компенсация през ел. люк
№ 1600x2800 / 1200мм/с / **0.00 m/s**

Fresh air for compensation trough safety guard grill
Приемен въздух компенсация през мрежеста решетка
№ 700x700 / 2500мм/с / **15.00 m/s**

Fresh air for compensation trough safety guard grill
Приемен въздух компенсация през мрежеста решетка
№ 1600x2800 / 1200мм/с / **0.00 m/s**

Exhaust air extraction trough safety guard grill
Извличане на отработен въздух през мрежеста решетка
№ 300x300 / 300 m/s / 2.50 m/s

BOXED FAN EXPLOSION PROOF MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ВЕНТ.БОКС ЕХ
V= 3000 m3/h; H=500 Pa
Nel.= 1.50 kW/ 400 V ;
G= 25 KG

DX UNIT FOR AIR HANDLING UNITS APPLICATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ЗА СЪОРС/ОТ ДХ
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА
Qc= 18.00 kW
Qh.= 18.00 kW
Nel.= 4.00 kW/ 400 V
G= 550 kg
HxWxD= 1680 x 635 x 785 mm

LINE - DX gas/liquid pipes
Тръби климатизация
gas Ø14.50 / liquid 9.60

AIR HANDLING UNIT WITH EXPLOSION PROOF RECUPERATION WITH OPTION FOR FRESH AIR SUPPLY MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ЕХ
РЕЦИРКУЛАЦИОННА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ И НА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ
Vmec.= 3000 m3/h; Vfr = 500 m3/h
H=500 Pa
Nel.= 3.00 kW/ 400 V
G= 290 KG

AIR HANDLING UNIT WITH EXPLOSION PROOF RECUPERATION WITH OPTION FOR FRESH AIR SUPPLY MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ЕХ
РЕЦИРКУЛАЦИОННА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ И НА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ
Vmec.= 12500 m3/h; Vfr = 1250 m3/h
H=500 Pa
Nel.= 10.00 kW/ 400 V
G= 560 KG

Fresh air trough safety guard grill
Приемен въздух през мрежеста решетка
№ 400x300 / 1250 m3/h / 2.80 m/s

DX UNIT FOR AIR HANDLING UNITS APPLICATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ЗА СЪОРС/ОТ ДХ
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА
Qc.= 14.00 kW
Qh.= 16.00 kW
Nel.= 4.00 kW/ 400 V
G= 559 kg
HxWxD= 1680 x 635 x 785 mm

AXIAL FAN EXPLOSION PROOF MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
АКСИАЛЕН В/Р ЕХ
V= 65000 m3/h; H=400 Pa
Nel.= 15.00 kW/ 400 V
G= 356 KG

SPLIT SYSTEM MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
СПЛИТ СИСТЕМА
Qc.= 7.10 kW
Qh.= 8.00 kW
system:
Nel.= 3.20 kW/ 240 V
G= 71 kg
HxWxD= 770 x 900 x 320 mm

DX UNIT FOR AIR HANDLING UNITS APPLICATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ЗА СЪОРС/ОТ ПКС
Qc.= 6.00 kW
Qh.= 7.00 kW
Nel.= 3.20 kW/ 240 V
G= 71 kg
HxWxD= 770 x 900 x 320 mm

AIR COOLED CHILLER MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЩ ВОДООХЛАЖДАЩ АГРЕГАТ
Qc.= 65.00 kW
Nel.= 24.00 kW/ 400 V
HxWxD= 1540 x 2980 x 750 mm
G= 514 kg

AIR HANDLING UNIT WITH RECUPERATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
РЕКУПЕРАТИВЕН БЛОК
Vfr.= 1000 m3/h; H=300 Pa
Nel.= 750 W/ 240 V
G= 167 KG

DX UNIT FOR AIR HANDLING UNITS APPLICATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ЗА СЪОРС/ОТ ДХ
РЕКУПЕРАТОР
Qc.= 3.50 kW
Qh.= 4.20 kW
Nel.= 1.50 kW/ 240 V
G= 34 kg
HxWxD= 550 x 760 x 285 mm

AIR HANDLING UNIT WITH EXPLOSION PROOF RECUPERATION WITH OPTION FOR FRESH AIR SUPPLY MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ЕХ
РЕЦИРКУЛАЦИОННА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ И НА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ
Vmec.= 11.20 kW
Qh.= 12.50 kW
Nel.= 2.90 kW/ 400 V
G= 140 kg
HxWxD= 1180 x 900 x 350 mm

DX UNIT FOR AIR HANDLING UNITS APPLICATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ЗА СЪОРС/ОТ ДХ
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА
Qc.=(40.00 kW
Qh.=(45.00 kW
Nel.= 12/50 kW/ 400 V
G= 316 kg
HxWxD= 1688 x 1240 x 765 mm

AIR HANDLING UNIT WITH EXPLOSION PROOF RECUPERATION WITH OPTION FOR FRESH AIR SUPPLY MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ЕХ
РЕЦИРКУЛАЦИОННА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ И НА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ
Vmec.= 12500 m3/h; Vfr = 1250 m3/h
H=500 Pa
Nel.= 10.00 kW/ 400 V
G= 500 KG

DX UNIT FOR AIR HANDLING UNITS APPLICATION MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ЗА СЪОРС/ОТ ДХ
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА
Qc.= 14.00 kW
Qh.= 16.00 kW
Nel.= 4.00 kW/ 400 V
G= 159 kg
HxWxD= 1680 x 635 x 785 mm

AIR HANDLING UNIT WITH EXPLOSION PROOF RECUPERATION WITH OPTION FOR FRESH AIR SUPPLY MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ЕХ
РЕЦИРКУЛАЦИОННА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ И НА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ
Vmec.= 3500 m3/h; Vfr = 500 m3/h
H=500 Pa
Nel.= 3.00 kW/ 400 V
G= 200 KG

CIRCULAR DUCT FAN EXPLOSION PROOF MONTAGE ON A STEEL FRAME ON THE ROOF
КАНАЛЕН В/Р ЕХ/115
ЕХ
V= 500 m3/h; H=200 Pa
Nel.= 100 W/ 400 V
G= 7 KG

LINE - MAIN COLD WATER SUPPLY
ЦЕНТ. ГЛАВЕН ЗАХР. ТРАСЕ
Q = 55000 l/ (71)°C ethylene glycol
G = 9460 kg/h; 0.52 m/s
SI Ø 76.1x2 (DN65)

Fresh air for compensation trough safety guard grill
Приемен въздух компенсация през мрежеста решетка
№ 4200 / 500 m/s / 2.80 m/s

Exhaust air extraction trough safety guard grill
Извличане на отработен въздух през мрежеста решетка
№ 4200 / 500 m/s / 2.80 m/s

Exhaust air extraction trough safety guard grill
Извличане на отработен въздух през мрежеста решетка
№ 4200 / 1500 m/s / 2.50 m/s

Exhaust air extraction trough safety guard grill
Извличане на отработен въздух през мрежеста решетка
№ 1200x700 / 12500м3/h / 3.00 m/s

Exhaust air extraction trough safety guard grill
Извличане на отработен въздух през мрежеста решетка
**№ 4200 / 1500 m/s / 2.50