

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

БОЙНА КАСКА ЗА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

СОФИЯ
2019

ТС.Ж. 71.3208.18-В0

1. От ТС Ж 71. 3208.18-ВО „Бойна каска за силите за Специални операции“ отпадат без изменения:

1.1. т. 2.1.7. Маскировъчен чохъл - 2 бр. (по един с разпетновка тип „за зони с пустинен климат“ и тип „за зони с умерено-континентален климат“)

1.2. т. 3.1.8. Изисквания към материала на чохла на каската

1.3. т. 3.5.2. Разпетновката на чохла на каската да бъде в двата варианта

1.4. т. 5.3.2. Към доставеното количество бойни каски като комплект ЗИП да бъдат осигурени допълнително по 5% чохла от всеки тип, като закръглянето е до цяло число по правилата на естествените числа (ако цифрата в разряда вдясно от исканата точност е по малка от 5, то цифрата в разряда, съответстващ на исканата точност, не се променя; ако цифрата в разряда вдясно от исканата точност е 5 или по голяма, то увеличаваме с 1 цифра в разряда);

1.5. т.7.2. Гаранционният период на чохла да бъде не по-малък от 2 години от датата на доставка на каската в бригада „Специални сили“

1.6. Приложение 1

1.7. Приложение 2

2. В ТС Ж 71. 3208.18-ВО „Бойна каска за силите за Специални операции“ се изменят:

2.1. т. 2.1.4. Странични релси “Picatinny”, *като придобива следния вид:*

т. 2.1.4. ARC Helmet Rail System със странични релси “Picatinny” – 2 комплекта.

2.2. т. 2.2.2. NIJ 0106.01 “Куршумоустойчива каска”, *като придобива следния вид:*

т. 2.2.2. NIJ 0106.01 “Куршумоустойчива каска” или еквивалентно/и

2.3. т. 3.1.1.1. в) Изпитванията за защита от куршуми да се извършват в съответствие с NIJ Standard 0106.01, като разстоянието между центровете на две попадения следва да бъде не по-малко от 40 mm, а разстоянието от ръба на каската до центъра на попадение – не по-малко от 40 mm, *като придобива следния вид:*

т. 3.1.1.1. в) Изпитванията за защита от куршуми да се извършват в съответствие с NIJ Standard 0106.01 или еквивалентно/и, като разстоянието между центровете на две попадения следва да бъде не по-малко от 40 mm, а разстоянието от ръба на каската до центъра на попадение – не по-малко от 40 mm

2.4. т.5.3.1. Към доставеното количество бойни каски като комплект ЗИП да бъдат осигурени допълнително 15% окачващи системи с подбрадник, релси "Picatinny", планки за монтаж на прибор за нощно виждане, ластици за фиксиране на прибора за нощно виждане и амортизиращи системи комплект, като закръглянето е до цяло число по правилата на естествените числа (ако цифрата в разряда вдясно от исканата точност е по-малка от 5, то цифрата в разряда, съответстващ на исканата точност, не се променя; ако цифрата в разряда вдясно от исканата точност е 5 или по-голяма, то увеличаваме с 1 цифра в разряда), *като придобива следния вид и отпада номерацията:*

Към доставеното количество бойни каски като комплект ЗИП да бъдат осигурени допълнително 15% окачващи системи с подбрадник, ARC Helmet Rail System със странични релси "Picatinny" (комплект), планки за монтаж на прибор за нощно виждане, ластици за фиксиране на прибора за нощно виждане и амортизиращи системи комплект, като закръглянето е до цяло число по правилата на естествените числа (ако цифрата в разряда вдясно от исканата точност е по-малка от 5, то цифрата в разряда, съответстващ на исканата точност, не се променя; ако цифрата в разряда вдясно от исканата точност е 5 или по-голяма, то увеличаваме с 1 цифра в разряда).

2.5. т.7.1. Гаранционният срок на каската (без чохла) да бъде не по-малък от 5 години, считано от датата на доставка на каската в бригада „Специални сили“, *като придобива следния вид и отпада номерацията:*

Гаранционният срок на каската да бъде не по-малък от 5 години, считано от датата на доставка на каската в бригада „Специални сили“

2.6. т. 8.2.1. За точки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7.3, 3.1.8 и т.3.5.2 – чрез представяне на протоколи от изпитване от акредитирани лаборатории или от лабораториите на ИО. Изпитванията да се провеждат при всяка доставка, чрез случаен избор на представителни мостри за изпитване. Изпитванията да се проведат по методите, посочени с съответните стандартизационни документи, *като придобива следния вид:*

т. 8.2.1. За точки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 и 3.1.7.3 – чрез представяне на протоколи от изпитване от акредитирани лаборатории или от лабораториите на ИО. Изпитванията да се провеждат при всяка доставка, чрез случаен избор на представителни мостри за изпитване. Изпитванията да се проведат по методите, посочени с съответните стандартизационни документи.

2.7. т. 8.2.2. За точки 2., 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7.1, 3.1.7.2, 3.5.1, 3.6 и 4 – чрез представяне от Изпълнителя по договора на документи, издадени от производителя (техническо описание, инструкция по експлоатация и др.), от които да е видно тяхното изпълнение, *като придобива следния вид:*

т. 8.2.2. За точки 2., 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7.1, 3.1.7.2, 3.5, 3.6 и 4 – чрез представяне от Изпълнителя по договора на документи, издадени от производителя (техническо описание, инструкция по експлоатация и др.), от които да е видно тяхното изпълнение.